

Grupo electrógeno

Generador Monofásico			GNW-12
Motor	tipo		4 tiempos
	potencia	HP	2,4
Genera	promedio	Kva	1
	máximo	Kva	1,25
Generador	Frecuencia	Hz	50
Salida	AC	V	220
	DC	V/Amp	12/10
Cap. Tanque combustible		L	5,5
Peso		Kg	26

- Horas máximo de uso continuo 6-7 horas.
- Llave térmica para circuito AC y DC.
- Voltímetro AC.
- Alerta de aceite.



Generador Monofásico			GNW-28
Motor	tipo		4 tiempos
	potencia	HP	6,5
Genera	promedio	Kva	2,5
	máximo	Kva	2,8
Generador	Frecuencia	Hz	50
Salida	AC	V	220
	DC	V/Amp	12/10
Cap. Tanque combustible		L	16
Peso		Kg	43

- Horas máximo de uso continuo 9-10 horas.
- Llave térmica para circuito AC y DC.
- Voltímetro AC.
- Alerta de aceite.
- AVR (regulador de voltage).
- 2 salidas de 220 V.

Generador Monofásico			GNW-28-E
Motor	tipo		4 tiempos
	potencia	HP	6,5
Genera	promedio	Kva	2,5
	máximo	Kva	2,8
Generador	Frecuencia	Hz	50
Salida	AC	V	220
	DC	V/Amp	12/10
Cap. Tanque combustible		L	16
Peso		Kg	43

- Horas máximo de uso continuo 9-10 horas.
- Llave térmica para circuito AC y DC.
- Voltímetro AC.
- Alerta de aceite.
- AVR (regulador de voltage).
- 2 salidas de 220 V.
- Arranque eléctrico.