

MOBILAIR M50

Compresor móvil para obras

Un campo típico de aplicación del MOBILAIR 50 es, por ejemplo, el accionamiento de martillos neumáticos y perforadoras arrastratubos.

Su robusta estructura, fabricada con componentes

de primera calidad, permite un funcionamiento seguro a temperaturas ambientales de entre -10 °C y +50 °C. Para aplicaciones hasta -25 °C existe una versión para bajas temperaturas. Igual de versátil es el chasis, que puede llevar una barra de tracción fija o de altura regulable y puede estar equipado o no con freno de retención.

Para uso estacionario, el equipo puede montarse sobre trineos o pies (versiones estacionarias sólo con capota metálica).



ESPECIFICACIONES TECNICAS

COMPRESOR		
Flujo volumétrico	m³/min	5,0
Sobrepresión de servicio	bar	7
MOTOR DIESEL DE 4 CILINDROS (refrigerado por agua)		
Marca	Kubota	
Modelo	V1505-T	
Potencia nominal	kW	32,5
Revoluciones marcha en carga	rpm	3.000
Revoluciones marcha en vacío	rpm	2.200
UNIDAD		
Depósito de combustible	l	80
Peso en servicio	kg	735
Nivel de potencia acústica	dB(A)*	<98
Nivel de presión acústica	dB(A)**	69
Salida de aire comprimido	2 x G3/4	
	1 x G1	

*) Según la directiva 2000/14/CE, nivel de potencia acústica garantizado

**) Medición del nivel de presión acústica en superficie de referencia acorde con la norma ISO 3744 (r = 10 m)