



Regla vibratoria reticulada extensible con gálibo



- Construida en secciones reticuladas básicas de 1,5 mts. y 0,75 mts. de largo con vibradores incorporados en cada sección.
- El tramo motriz de 1,5 mts., está equipado con un motor Honda de 5,5 HP para llegar a un largo máximo de 7,5 mts. y 9 HP para llegar a 12 mts.
- El motor posee un embrague centrífugo para acoplar el movimiento al vibrador.
- Para el manejo la regla posee dos cabezales con malacate, lo que garantiza un desplazamiento suave y parejo con el menor esfuerzo.
- El elemento vibrador consta de un eje con excéntrico que corre a lo largo de toda la regla. Cada tramo posee este eje con acople, de esta manera se asegura una vibración uniforme en cualquier punto de la regla.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

TRAMO MOTRIZ		
Largo	m	1,50
Peso sin motor	kg	32
Peso con motor 5,5 HP	kg	80
Peso con motor 9 HP	kg	83
Transmisión	embrague centrífugo	
Motor	Marca	Honda
	HP	5,5 / 9 (*)
Flecha máxima en 6 metros	cm	17

TRAMO CORTO		
Largo	m	0,75
Peso	kg	19

TRAMO LARGO		
Largo	m	1,50
Peso	kg	32

(*) La potencia del motor utilizado depende del largo de la regla armada.



Las características y especificaciones técnicas pueden ser modificadas sin previo aviso. Fotos no contractuales

ventas@andreucci.com.ar

www.andreucci.com.ar