

Rodillo Compactador

- Recomendado para la compactación estática y dinámica de bases granulares, suelos cohesivos o mixtos y para la compactación de asfalto.
- Ideal para trabajos en lugares confinados, zanjas, campos deportivos, senderos, bacheo, etc.
- Autopropulsado y dotado de transmisión hidrostática, lo que garantiza un rodaje suave con óptima capacidad de tracción tanto en avance como en retroceso, posibilitando una operación extremadamente sencilla.
- Provisto de tanque y aspersor de agua para trabajos en asfalto.



Modelo			RWYL21	RWYL22
Velocidad		Km/h	0-2.8 (Hacia Adelante y atrás)	
Escalada capacidad en teoría		%	30	
Compactación	de carga estática	N/cm	45	
	amplitud Nominal	mm	0.6	
	frecuencia de vibración	Hz	70	
	fuerza de excitación	KN	15	
	volumen del tanque de agua	Lts	15	
Transmisión			unidad hidrostática	
Vibración			accionamiento mecánico, embrague automático	accionamiento mecánico, embrague manual
Motor	Modelo		HONDA GX160	
	Tipo		motor de gasolina, refrigerado por aire, 4 tiempos, OHV, solo cilindro	
	Potencia	HP / rpm	5.5 / 3600	
	Volumen del depósito de aceite	Lts	0,6	
Dimensión	Ancho de rueda de acero	mm	600	
	Diámetro de rueda de acero	mm	450	
	Longitud Total (mantener pasamanos nivel)	mm	1420	
	Ancho Total	mm	750	
	altura Total (mantener pasamanos en posición vertical)	mm	1100	
Peso de trabajo		Kg	312	315