

Vibradores de inmersión

- Diseñados bajo el principio de multiplicación pendular, con un mínimo de piezas móviles, aseguran un máximo rendimiento y un menor desgaste de sus componentes, garantizando mayor vida útil y economía.
- Sistema de acople rápido común a todos los vibradores y grupos motrices.
- Perfecto equilibrio entre alta frecuencia y amplitud, que permite alcanzar una óptima compactación del material, asegurando hormigones perfectamente homogéneos.
- Aptos para su aplicación en todo tipo de masas de hormigón: columnas, cimientos, muros, vigas, pavimentos, etc., brindando alta eficiencia productiva.



MANGUERA						
Modelo			AZ-25	AZ-35	AZ-47	AZ-60
Cabeza vibratoria	Diámetro	mm	26	36	51	60
	Largo	mm	390	370	440	410
Largo total		mm	5.410	5.400	5.460	5.440
Frecuencia centrífuga	Frecuencia	kgf	116	203	560	600
	Amplitud	kN	1,14	1,99	5,49	5,88
Peso		kg	10	14,5	20	20



GRUPO MOTRIZ FYN



GRUPO MOTRIZ SS-2T



GRUPO MOTRIZ SS-2M

GRUPO MOTRICES ELÉCTRICOS				
Modelo			SS-2M	SS-2T
Tipo			Monofásico	Trifásico
Potencia		HP	2	
		kW	1,5	
Tensión		V	220	380
Consumo		A	7	3,2
Régimen de giro		rpm	3.000	
Dimensiones	Largo	mm	400	430
	Ancho	mm	235	
	Alto	mm	270	
Peso		kg	15	14

GRUPOS MOTRICES A NAFTA				
Modelo			FYN-H5	FYN-V5
Motor	Marca		Honda	Villa (*)
	Potencia	HP	5,5	
		kW	4,1	
Dimensiones	Largo	mm	430	
	Ancho	mm	450	
	Alto	mm	420	
Peso		kg	23	
Cap. Combustible		l	3,6	

(*) Origen China. Garantiza Villa Hnos. y Cía. S.A.