

KB 350 SL

Martillo hidráulico

Martillo hidráulico para cargadoras compactas

Nueva generación de martillos hidráulicos KOMAC, SERIES "KB": (S – V – H)
CERTIFICADOS CE, TUV MARK ISO (9001).

Diseñados y producidos con tecnología de vanguardia.

- APLICABLES EN MINICARGADORAS DE TODO TIPO (acople universal)
- APLICABLES EN PALAS RETROEXCAVADORAS DE TODO TIPO (pernos y bujes a medida)
- APLICABLES EN PALAS EXCAVADORAS DE HASTA 11TN. (pernos y bujes a medida)



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Selección de la Máquina		ton	4.0 – 9.0
Peso operativo (Cabezal + punta)		kg	375
Peso del cuerpo principal		kg	188
Caudal de aceite requerido		l/min	40.0 – 80.0
Ajustes de presión (de la Máquina)		bar	170.0
		psi	2.466.0
Presión operativa (del Martillo)		bar	100.0 – 130.0
		psi	1.450,0 – 1.885.0
Rango de impacto		bpm	450 – 950
Punta/herramienta	Dia.	mm	75
	Largo	mm	750
Energía de impacto	General	kg f-m	90
		joule	883