

## KB 400 SL

### Martillo hidráulico

#### Martillo hidráulico para cargadoras compactas

Nueva generación de martillos hidráulicos KOMAC, SERIES "KB": (S – V – H)  
CERTIFICADOS CE, TUV MARK ISO (9001).

Diseñados y producidos con tecnología de vanguardia.

- APLICABLES EN MINICARGADORAS DE TODO TIPO (acople universal)
- APLICABLES EN PALAS RETROEXCAVADORAS DE TODO TIPO (pernos y bujes a medida)
- APLICABLES EN PALAS EXCAVADORAS DE HASTA 11TN. (pernos y bujes a medida)



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS			
Selección de la Máquina		ton	6.0 – 11.0
Peso operativo (Cabezal + punta)		kg	498
Peso del cuerpo principal		kg	284
Caudal de aceite requerido		l/min	45.0 – 85.0
Ajustes de presión (de la Máquina)		bar	195.0
		psi	2.828.0
Presión operativa (del Martillo)		bar	130.0 – 150.0
		psi	1.885,0 – 2.176.0
Rango de impacto		bpm	400 – 800
Punta/herramienta	Dia.	mm	85
	Largo	mm	800
Energía de impacto	General	kg f-m	140
		joule	1.373