

Motobomba - Alta presión



Bomba centrífuga de 2" de alta presión, equipada con motor de 5.5 HP. Esta bomba de elevada performance brinda alta presión en aplicaciones tales como sistemas de riego.

MOTOR		
Tipo de motor	GX160 – OHV 4 tiempos - refrigerado por aire	
Cilindrada	cm ³	163
Potencia Neta	HP	4,8
Encendido	transistorizado	
Arranque	manual	
BOMBA DE AGUA		
Tipo de bomba	centrífuga autocebante	
Voluta	Hierro fundido	
Carcaza	Hierro fundido	
Tipo de sello	Carburo / Cerámica	
Tiempo de sebadó	60 seg. a 5 mts.	
Caudal de descarga	lts/min	500
Diámetro de succión	pulgada	2
Diámetro de descarga	pulgada	2
Altura máxima de bombeo	m	50
Altura máxima de succión	m	7,9
Presión máxima	bar	4,2
DIMENSIONES		
Ancho	mm	400
Largo	mm	520
Alto	mm	450
Peso	kg	27
OTRAS ESPECIFICACIONES		
Capacidad de combustible	lts	3,1
Consumo específico de combustible	lts/hrs	1,4
Capacidad de aceite	lt.	0,6
Alerta de aceite	Si	

